



BARRIERESYSTEM, INNENLIEGENDE VERBINDER

Artikelnummer: 45550

- Preis pro Meter
- Gebogene Ausführung
- Rundprofil
- Länge pro Element: 2,50 m
- Verschiedene Gesamtlängen verfügbar
- **Gewünschten Radius bei Anfrage bitte angeben!**

BESCHREIBUNG

GEBOGENES BARRIERESYSTEM MIT INNENLIEGENDEN T-VERBINDER

Das **Barriersystem mit innenliegenden T-Verbindern** ist dafür geeignet, zusätzliche [Bandenwerbungselemente](#) (erhältlich als Zubehör) anzubringen. Das System ist sehr robust sowie schnell zu installieren. Mit seiner hohen **Witterungsbeständigkeit** überzeugt das System auf vielen Sportanlagen weltweit! Die Barriere hat folgende Merkmale:

- Ab Radius ≥ 15 m
- Aus eloxiertem Aluminium gefertigt
- **Innenliegende T-Verbinder**
- 4 Gummidichtungen je Pfosten zum Dehnungsausgleich
- 1,50 m Pfostenlänge, 2,50 m Holmlänge
- Rundes Aluprofil mit 60 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke
- Gratfrei gearbeitet, kriechwassergeschützt

- Anfangs- und Endpunkte werden durch 90° Bögen ausgebildet

Wichtige Hinweise: Preis gilt pro Meter. Aufgrund der Elementlänge von 2,50 m liegt die Mindestlänge der Barriere bei 2,50 m. **Nutzen Sie die Anfragenfunktion für ein individuelles Angebot über das gebogene Barriersystem aus Aluminium in Ihrer Wunschlänge!**

Beispiellängen:

- **50 m:** 20 Barriereholme (je 2,50 m), 21 Barrierepfosten, einschließlich T-Verbinder
- **100 m:** 40 Barriereholme (je 2,50 m), 41 Barrierepfosten, einschließlich T-Verbinder
- **200 m:** 80 Barriereholme (je 2,50 m), 81 Barrierepfosten, einschließlich T-Verbinder

Informieren Sie sich auch gerne über unsere [Barrieren mit Bandenwerbung](#) oder unsere [Ballfang-Anlagen!](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Material	Aluminium
Profil	Rundprofil 60 mm
Wandstärke	3 mm
Ausführung	Gebogen, Innenliegende T-Verbinder
Farbe / Oberfläche	Silber