

Trainingstor PROTECTOR 7,32 x 2,44 m

Art.-Nr. 1710067

Bezeichnung Trainingstor PROT 7,32x2,44m BR oval Ausl. 2,00m Breite

Eigenschaften

- Abm. 7,32 x 2,44 m
- In einem Stück verschweißt
- Eingefräste Netzaufhängung
- Torrahmen: 100 x 120 x 2,5 mm (oval)
- Farbe: alu natur
- Verschweißte Gehrungen
- Netzbügel: 60 x 3 mm (rund)
- Bodenrahmen: 100 x 120 x 2,5 mm (oval)
- Mit Kippsicherung (Räder und Gewichte)
- Der Breite nach fahrbar durch vier Speichenräder (Ø 260 mm)
- Zwei seitlich angeschweißte Tragebügel
- Ausladung oben: 0,80 m, Ausladung unten: 2,00 m
- TÜV-geprüft mit GS-Zeichen, DIN EN 748

Ausschreibungstext

Liefern und fachgerechtes Aufstellen des mobilen Fußball-Trainingstores in den Abm. 7,32 x 2,44 m aus Aluminium. Vollverschweißte Konstruktion mit extra verschweißten Gehrungen in für maximale Stabilität. Torrahmen gefertigt aus Aluminium-Ovalprofil (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm, Ausführung in Alu natur. Die Netzbefestigung am Torrahmen erfolgt über eine materialschonende, zweifach entgratete und direkt im Profil eingefräste Netzaufhängung zur verletzungsfreien und passgenauen Aufnahme des Netzes. Netzbügel aus Aluminium-Rundrohr (60 x 3 mm) mit angeschweißten Netzüsen. Obere Ausladung von 0,80 m und untere Ausladung von 2,00 m. Bodenrahmen aus Aluminium-Ovalprofil (100 x 120 x 2,5 mm). Die Netzbefestigung am Bodenrahmen erfolgt über angeschweißte Ösen zur Aufnahme eines Netzhaltensystems. Zur einfachen Handhabung ist seitlich am Bodenrahmen ein Tragebügel angeschweißt. Mit angeschraubter Kippsicherung (aus Aluminiumprofilen mit Stahlkernfüllung) zur Gewährleistung der Standsicherheit. Für die bodenschonende Verfahrbarkeit der Breite nach sind vier Speichenräder (Ø 260 mm) montiert. Das Trainingstor erfüllt die Anforderungen der DIN EN 748 (TÜV-geprüft mit Zertifikat und GS-Zeichen).

Angebotenes Fabrikat

artec Sportgeräte GmbH, Art.-Nr.: 1710067 oder gleichwertig

Alternativfabrikat

.....

..... Stück

..... EP

..... GP

Stand 08/2026