

Jugendtor PROTECTOR easytec 5,00 x 2,00 m

Art.-Nr. 1710101

Bezeichnung Jugendtor PROT 5,00x2,00m BR 80x60 Ausl. 1,00m easytec Breite

Eigenschaften

- Abm. 5,00 x 2,00 m
- In einem Stück verschweißt
- Netzhaken zur Netzaufhängung
- Torrahmen: 100 x 120 x 2,5 mm (oval)
- Farbe: alu natur
- Verschweißte Gehrungen
- Netzbügel: 60 x 3 mm (rund)
- Bodenrahmen: 80 x 60 x 3 mm (rechteckig)
- Mit Kippsicherung (Räder und Gewichte)
- Der Breite nach fahrbar durch vier Speichenräder (Ø 260 mm)
- Zwei seitlich angeschweißte Tragebügel
- Ausladung oben: 0,80 m, Ausladung unten: 1,00 m
- TÜV-geprüft mit GS-Zeichen, DIN EN 748

Ausschreibungstext

Liefern und fachgerechtes Aufstellen des mobilen Fußball-Jugendtores in den Abm. 5,00 x 2,00 m aus Aluminium. Vollverschweißte Konstruktion mit extra verschweißten Gehrungen für maximale Stabilität. Torrahmen gefertigt aus Aluminium-Ovalprofil (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm, Ausführung in Alu natur. Die Netzbefestigung erfolgt über Kunststoff-Netzhaken. Der Torrahmen verfügt über eine eingefräste Nut zur Aufnahme der Netzhaken. Netzbügel aus Aluminium-Rundrohr (60 x 3 mm) mit angeschweißten Netzösen. Obere Ausladung von 0,80 m und untere Ausladung von 1,00 m. Bodenrahmen mit abgerundeten Ecken zum Schutz vor Verletzungen aus Aluminium-Rechteckprofil (80 x 60 x 3 mm). Die Netzbefestigung am Bodenrahmen erfolgt über angeschweißte Ösen zur Aufnahme eines Netzhaltensystems. Zur einfachen Handhabung ist seitlich am Bodenrahmen ein Tragebügel angeschweißt. Mit angeschraubter Kippsicherung (aus Aluminiumprofilen mit Stahlkernfüllung) zur Gewährleistung der Standsicherheit. Für die bodenschonende Verfahrbarkeit der Breite nach sind vier Speichenräder (Ø 260 mm) montiert. Das Jugendtor erfüllt die Anforderungen der DIN EN 748 (TÜV-geprüft mit Zertifikat und GS-Zeichen).

Angebotenes Fabrikat

artec Sportgeräte GmbH, Art.-Nr.: 1710101 oder gleichwertig

Alternativfabrikat

.....

..... Stück

..... EP

..... GP

Stand 09/2026