

Minitor PROTECTOR 1,20 x 0,80 m

Art.-Nr. 1710247

Bezeichnung Minitor PROT 1,20x0,80m OHB TR oval

- Eigenschaften**
- Abm. 1,20 x 0,80 m
 - In einem Stück verschweißt
 - Eingefräste Netzaufhängung
 - Torrahmen: 100 x 120 x 2,5 mm (oval)
 - Farbe: alu natur
 - Verschweißte Gehrungen
 - Netzbügel: 40 x 3 mm (rund)
 - Bodenrahmen: 50 x 50 x 3 mm (quadratisch)
 - Mit Kippsicherung (Räder und Gewichte)
 - Der Breite nach fahrbar durch zwei Speichenräder (Ø 260 mm)
 - Ausladung oben: 0,50 m, Ausladung unten: 0,50 m
 - TÜV-geprüft mit GS-Zeichen, DIN EN 748

Ausschreibungstext

Liefern und fachgerechtes Aufstellen des Fußball-Minitores in den Abm. 1,20 x 0,80 m aus Aluminium. Vollverschweißte Konstruktion mit extra verschweißten Gehrungen für maximale Stabilität. Torrahmen gefertigt aus Aluminium-Ovalprofil (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm, Ausführung in Alu natur. Die Netzbefestigung am Torrahmen erfolgt über eine materialschonende, zweifach entgratete und direkt im Profil eingefräste Netzaufhängung zur verletzungsfreien und passgenauen Aufnahme des Netzes. Netzbügel aus Aluminium-Rundrohr (40 x 3 mm) mit angeschweißten Netzösen. Obere und untere Ausladung von 0,50 m. Bodenrahmen mit abgerundeten Ecken zum Schutz vor Verletzungen aus Aluminium-Quadratprofil (50 x 50 x 3 mm). Die Netzbefestigung am Bodenrahmen erfolgt über angeschweißte Ösen zur Aufnahme eines Netzhaltensystems. Inklusive angeschraubter Kippsicherung (aus Aluminiumprofil mit Stahlkernfüllung) zur Gewährleistung der Standsicherheit. Für die bodenschonende Verfahrbarkeit der Breite nach sind zwei Speichenräder (Ø 260 mm) montiert. Das Minitor erfüllt die Anforderungen der DIN EN 748 (TÜV-geprüft mit Zertifikat und GS-Zeichen).

Angebotenes Fabrikat artec Sportgeräte GmbH, Art.-Nr.: 1710247 oder gleichwertig

Alternativfabrikat

..... Stück EP GP

Stand 09/2026