



Kugelstoßring

Art.-Nr. 2310014

Bezeichnung	Kugelstoßring Betonfertigteil
Eigenschaften	• Als Betonfertigteil • Ring aus Aluminium gebogen • Mit fertig eingegossener Betonplatte • Internationaler Wettkampfdurchmesser von 213,5 cm • Behindertengerechte, barrierefreie Ausführung mit 6 Verankerungspunkten für Zurrgurte • Mit 6 Revisionsschächten (4 davon zur Entwässerung) • Deckel der Revisionsschächte wannenförmig ausgebildet zur Beschichtung mit Sportbodenbelag • Integrierte Transportschlaufen für sicheres Versetzen und Ausrichten • World Athletics Zertifikat
Ausschreibungstext	Liefern und fachgerechtes Einbauen des Kugelstoßrings als werkseitig hergestelltes Betonfertigteil in behindertengerechter Ausführung. Der Innendurchmesser entspricht mit 213,5 cm den internationalen Wettkampfvorschriften der World Athletics. Der Ring besteht aus einem gebogenem Spezial-T-Profil mit einer eingegossenen Betonplatte. Ausstattung mit sechs fest am Ring montierten Revisionsschächten, von denen vier zur Entwässerung vorgesehen sind. Die Revisionsschächte sind mit einem fest verbundenen Kippdeckel ausgestattet. Deckelsicherungen mit Ketten und Schnüren sind nicht zugelassen. Der wannenförmig ausgebildete Kippdeckel ist für die bauseitige Beschichtung mit Kunststoffbelag vorgerichtet. Zur barrierefreien Nutzung im Inklusionssport sind sechs Verankerungspunkte zur Fixierung von Zurrgurten am Ring integriert. Transportschlaufen ermöglichen sicheres Versetzen und Ausrichten vor Ort. Der Kugelstoßring ist durch den Weltverband World Athletics zertifiziert und dadurch für den Einsatz bei offiziellen Meisterschaften geeignet. Der Untergrund und die Betonfundamente sind nach Herstellerangaben vorzubereiten.
Angebotenes Fabrikat	artec Sportgeräte GmbH, Art.-Nr.: 2310014 oder gleichwertig
Alternativfabrikat	

.....	Stück		EP		GP
-------	-------	-------	----	-------	----