

Trainingstor GUARDIAN easytec 7,32 x 2,44 m

Art.-Nr. 1710047

Bezeichnung Trainingstor GUARD 7,32x2,44m BR 80x80 Ausl. 1,50m easytec Br.

- Eigenschaften**
- Abm. 7,32 x 2,44 m
 - In einem Stück verschweißt
 - Netzhaken zur Netzaufhängung
 - Torrahmen: 100 x 120 x 2,5 mm (oval)
 - Farbe: alu natur
 - Verschweißte Gehrungen
 - Netzbügel: 60 x 3 mm (rund)
 - Bodenrahmen: 80 x 80 x 3 mm (rechteckig)
 - Mit Kippsicherung (Gewicht im Bodenrahmen)
 - Der Breite nach fahrbar durch zwei Speichenräder (Ø 260 mm)
 - Zwei seitlich angeschweißte Tragebügel
 - Ausladung oben: 0,80 m, Ausladung unten: 1,50 m
 - TÜV-geprüft mit GS-Zeichen, DIN EN 748

Ausschreibungstext

Liefern und fachgerechtes Aufstellen des mobilen Fußball-Trainingstores in den Abm. 7,32 x 2,44 m aus Aluminium. Vollverschweißte Konstruktion mit extra verschweißten Gehrungen für maximale Stabilität. Torrahmen gefertigt aus Aluminium-Ovalprofil (100 x 120 mm) mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm, Ausführung in Alu natur. Die Netzbefestigung erfolgt über Kunststoff-Netzhaken. Der Torrahmen verfügt über eine eingefräste Nut zur Aufnahme der Netzhaken. Netzbügel aus Aluminium-Rundrohr (60 x 3 mm) mit angeschweißten Netzösen. Obere Ausladung von 0,80 m und untere Ausladung von 1,50 m. Bodenrahmen mit abgerundeten Ecken zum Schutz vor Verletzungen aus Aluminium-Rechteckprofil (80 x 80 x 3 mm). Die Netzbefestigung am Bodenrahmen erfolgt über angeschweißte Ösen zur Aufnahme eines Netzhaltensystems. Zur einfachen Handhabung ist seitlich am Bodenrahmen ein Tragebügel angeschweißt. Einschub von Stahlgewichten seitlich im Bodenrahmen zur Gewährleistung der Standsicherheit. Für die bodenschonende Verfahrbarkeit der Breite nach sind zwei Speichenräder (Ø 260 mm) montiert. Das Trainingstor erfüllt die Anforderungen der DIN EN 748 (TÜV-geprüft mit Zertifikat und GS-Zeichen).

Angebotenes Fabrikat artec Sportgeräte GmbH, Art.-Nr.: 1710047 oder gleichwertig

Alternativfabrikat

..... Stück EP GP