

Minitor PROTECTOR easytec 3,00 x 1,00 m

Art.-Nr. 1710262

Bezeichnung	Minitor PROT 3,00x1,00m OHB TR 80x80 easytec
Eigenschaften	• Abm. 3,00 x 1,00 m • In einem Stück verschweißt • Netzhaken zur Netzaufhängung • Torrahmen: 80 x 80 x 3 mm (quadratisch) • Farbe: alu natur • Verschweißte Gehrungen und Querstreben • Netzbügel: 40 x 3 mm (rund) • Bodenrahmen: 50 x 50 x 3 mm (quadratisch) • Mit Kippsicherung (Räder und Gewichte) • Der Breite nach fahrbar durch zwei Speichenräder (Ø 260 mm) • Ausladung oben: 1,00 m, Ausladung unten: 1,00 m • TÜV-geprüft mit GS-Zeichen, DIN EN 748

Ausschreibungstext	Liefern und fachgerechtes Aufstellen des Fußball-Minitores in den Abm. 3,00 x 1,00 m aus Aluminium. Vollverschweißte Konstruktion mit extra verschweißten Gehrungen und Querstreben an Tor- und Bodenrahmen für maximale Stabilität. Torrahmen gefertigt aus Aluminium-Quadratprofil (80 x 80 mm) mit einer Wandungsstärke von 3 mm, Ausführung in Alu natur. Die Netzbefestigung erfolgt über Kunststoff-Netzhaken. Der Torrahmen verfügt über eine eingefräste Nut zur Aufnahme der Netzhaken. Netzbügel aus Aluminium-Rundrohr (40 x 3 mm) mit angeschweißten Netzösen. Obere und untere Ausladung von 1,00 m. Bodenrahmen mit abgerundeten Ecken zum Schutz vor Verletzungen aus Aluminium-Quadratprofil (50 x 50 x 3 mm). Die Netzbefestigung am Bodenrahmen erfolgt über angeschweißte Ösen zur Aufnahme eines Netzhaltesystems. Inklusive angeschraubter Kippsicherung (aus Aluminiumprofil mit Stahlkernfüllung) zur Gewährleistung der Standsicherheit. Für die bodenschonende Verfahrbarkeit der Breite nach sind zwei Speichenräder (Ø 260 mm) montiert. Das Minitor erfüllt die Anforderungen der DIN EN 748 (TÜV-geprüft mit Zertifikat und GS-Zeichen).
---------------------------	--

Angebotenes Fabrikat	artec Sportgeräte GmbH, Art.-Nr.: 1710262 oder gleichwertig
-----------------------------	---

Alternativfabrikat	
---------------------------	-------

..... Stück	 EP	 GP
-------------	----------	----------